DE VAKSHOP

BONFIX messing kogelstopkraan met aftapgelegenheid - 2 × knel

Maattabel en technische gegevens



Merk	BONFIX
Materiaal	Messing; verchroomde kogel en PTFE-kogelafdichting
Aansluiting	2 × knel; extra aftapgelegenheid
Maatkeuze	Zie de uitvoeringen in de tabel
Verpakking	1 stuk
Maximale werkdruk	10 bar
Maximale temperatuur	90 °C
Losse aftapkraan	Apart bestellen
Bediening	Hendel 12-28 mm; knop 35-54 mm

Maatvoering per uitvoering

Uitvoering / nominale maat	Shopartikel
12 mm	Niet opgegeven
15 mm	Niet opgegeven
22 mm	Niet opgegeven
28 mm	Niet opgegeven
35 mm	Niet opgegeven
42 mm	Niet opgegeven
54 mm	Niet opgegeven

BI = binnendraad; BU = buitendraad. Millimetermaten zijn buisbuitendiameters of nominale knelmaten, geen inbouwmaten. ALU-PEX-maten vermelden buitendiameter × wanddikte. Eén besteleenheid is 1 stuk.

Bron: officiële BONFIX-productgegevens, technische documentatie en catalogusbladen voor de aangeboden uitvoeringen. Maten zijn nominale aansluitmaten. Een ISO 9001-certificaat betreft het kwaliteitsmanagement van BONFIX; het is geen productkeur of CE-verklaring.