DE VAKSHOP

Pedrollo 2CP 32/200C dubbelwaaierpomp - 3 kW - 400 V

Maattabel en technische gegevens



Model / motor	2CP 32/200C; 3 kW P2; IE3
Voeding / nominale stroom	400 V driefase, 50 Hz / 7,4 A
Catalogusdebiet / max. opvoerhoogte	40-250 l/min / 70 m bij 0 l/min
Zuig- / persaansluiting	1½ inch / 1¼ inch, ISO 228/1 draad
Zelfaanzuigend / aanzuighoogte	Nee / manometrisch maximaal 7 m
Materialen	Gietijzeren pomphuis; messing waaiers; RVS AISI 431 as
Maten f × t × h3	464 × 266 × 304 mm (fabrikanttekening)
Gebruiksgrenzen	Werkdruk max. 10 bar; water -10 tot +90 °C
Bescherming / besteleenheid	IPX4; 1 pomp, zonder gemonteerde stekker

Debiet en opvoerhoogte

Debiet l/min	Debiet m³/uur	Opvoerhoogte m
0	0	70
40	2,4	67
60	3,6	65
80	4,8	63
100	6	60,5
120	7,2	58
140	8,4	55
160	9,6	52
180	10,8	48,5
200	12	45,5
225	13,5	41
250	15	36

Q = debiet; H = totale opvoerhoogte. Fabrikantwaarden bij 50 Hz en aanzuighoogte HS = 0 m. De waarde bij 0 l/min is de afsluitopvoerhoogte, geen bedoeld continu werkpunt. Houd rekening met hoogteverschil en leidingverliezen.

Bron: Pedrollo 2CP datasheet, 50 Hz, fabrikantwebsite. Geraadpleegd 8 oktober 2026. Maatletters f = lengte, t = breedte, h3 = hoogte. Gebruik de fabrikanttekening en controleer elektrische instellingen op het typeplaatje.