DE VAKSHOP

Pedrollo 2CPm 25/16B dubbelwaaierpomp - 1,5 kW - 230 V

Maattabel en technische gegevens



Model / motor	2CPm 25/16B; 1,5 kW P2; IE2
Voeding / nominale stroom	230 V éénfase, 50 Hz / 10 A
Catalogusdebiet / max. opvoerhoogte	20-140 l/min / 58 m bij 0 l/min
Zuig- / persaansluiting	1¼ inch / 1 inch, ISO 228/1 draad
Zelfaanzuigend / aanzuighoogte	Nee / manometrisch maximaal 7 m
Materialen	Gietijzeren pomphuis; messing waaiers; RVS AISI 431 as
Maten f × t × h3	404 × 226 × 261 mm (fabrikanttekening)
Gebruiksgrenzen	Werkdruk max. 10 bar; water -10 tot +90 °C
Bescherming / besteleenheid	IPX4; 1 pomp, zonder gemonteerde stekker

Debiet en opvoerhoogte

Debiet l/min	Debiet m³/uur	Opvoerhoogte m
0	0	58
20	1,2	56
40	2,4	54
60	3,6	51
80	4,8	47,5
100	6	43
120	7,2	37
140	8,4	30

Q = debiet; H = totale opvoerhoogte. Fabrikantwaarden bij 50 Hz en aanzuighoogte HS = 0 m. De waarde bij 0 l/min is de afsluitopvoerhoogte, geen bedoeld continu werkpunt. Houd rekening met hoogteverschil en leidingverliezen.

Bron: Pedrollo 2CP datasheet, 50 Hz, fabrikantwebsite. Geraadpleegd 8 oktober 2026. Maatletters f = lengte, t = breedte, h3 = hoogte. Gebruik de fabrikanttekening en controleer elektrische instellingen op het typeplaatje.