DE VAKSHOP

Pedrollo 3SRm 2/28 bronpomp - 0,75 kW - 230 V

Maattabel en technische gegevens



Model / trappen	3SRm 2/28 / 28 trappen
Motorvermogen P2	0,75 kW / 1 pk
Voeding / tabelstroom	230 V eenfase; 50 Hz; 6 A
Externe condensator	20 µF; 450 V; afstemmen op motorplaat
Paneelvoorbeeld	QEM/3-100; levering niet bevestigd
Debiet in fabrikanttabel	10-50 l/min; 0,6-3 m³/uur
Afsluitopvoerhoogte	112 m bij 0 l/min; geen continu werkpunt
Persaansluiting	G1 binnendraad; ISO 228/1
Diameter / totale lengte	76 × 1261 mm; oorspronkelijke fabrikanttekening
Water / zandgrens	Schoon water tot 35 °C; maximaal 150 g zand/m³
Plaatsing / onderdompeling	Verticaal; conservatief maximaal 60 m onder waterniveau; typeplaatje leidend
Koeling / schakelfrequentie	Minimaal 8 cm/s langs motor; maximaal 20 regelmatig verdeelde starts/uur
Motor / bescherming	Oliegevulde 3-inch motor; S1; isolatieklasse F; IP68
Kabellengte	Werkelijk meegeleverde lengte niet bevestigd; geschikte onderwaterverlenging zo nodig
Materialen	AISI 304 persstuk/as/filter; Delrin waaiers; Noryl/RVS diffusordelen; AISI 316L lagerdelen
Levering	1 pomp; kabeluitvoering, paneel en overige installatieonderdelen controleren

Afmetingen en uitvoering

Pompdiameter	76 mm
Hydraulische lengte h1	813 mm
Motorlengte h2	448 mm
Totale lengte h3	1261 mm
Persaansluiting	G1 binnendraad; ISO 228/1
Maatbasis	Oorspronkelijke fabrikanttekening; exacte revisie en vrije kabelruimte controleren

Debiet en opvoerhoogte

Debiet l/min	Debiet m³/uur	Opvoerhoogte m
0	0	112
10	0,6	111
15	0,9	109
20	1,2	105
25	1,5	99
30	1,8	91
35	2,1	80
40	2,4	67
50	3	30,5

Q = debiet; H = totale opvoerhoogte bij 50 Hz. Hoogteverschil vanaf het dynamische waterniveau en leidingverliezen gaan hiervan af. H bij 0 l/min is de afsluitopvoerhoogte en geen continu werkpunt. Het hoogste tabeldebiet geldt bij de daarbij vermelde H; hoogste debiet en hoogste opvoerhoogte worden niet tegelijk geleverd.

Bron: originele Pedrollo 3SR-datasheet 50 Hz met de oorspronkelijke modelnummers, fabrikanttekening en installatiehandleiding 00-26; gecontroleerd op 9 oktober 2026. Voor kabel, besturing en installatie blijft het typeplaatje van de geleverde uitvoering leidend.