DE VAKSHOP

Pedrollo 4CRm 100X meertrapspomp - 230 V

Maattabel en technische gegevens



Model / voeding	4CRm 100X / 230 V, éénfase, 50 Hz
Motorvermogen P2 / stroom	0,75 kW / 6,0 A
Catalogusdebiet	5-130 l/min; maximaal 7,8 m³/uur
Max. opvoerhoogte	50 m bij 0 l/min
Zuig- / persaansluiting	1 inch / 1 inch, ISO 228/1 draad
Zelfaanzuigend / aanzuighoogte	Nee / manometrisch maximaal 7 m
Pomplichaam / waaiers	RVS AISI 304 / Noryl
Maten f × t × h	410 × 182 × 202 mm (letters: fabrikanttekening)
Grenzen	Werkdruk max. 7 bar; water -10 tot +40 °C
Bescherming / besteleenheid	IPX4; 1 pomp, zonder gemonteerde stekker

Debiet en opvoerhoogte

Debiet l/min	Debiet m³/uur	Opvoerhoogte m
0	0	50
5	0,3	50
10	0,6	49
20	1,2	47
30	1,8	45
40	2,4	42
50	3	39,5
60	3,6	37
70	4,2	34
80	4,8	30,5
90	5,4	26,5
100	6	22
110	6,6	17
120	7,2	11
130	7,8	5

Q = debiet; H = totale opvoerhoogte. Fabrikantwaarden bij 50 Hz en aanzuighoogte HS = 0 m. Het punt bij 0 l/min geeft de afsluitopvoerhoogte aan en is geen bedoeld continu werkpunt. Selecteer op het benodigde debiet mét totale opvoerhoogte.

Originele Pedrollo-catalogus 2022, 50 Hz, CR X: pomptabel en maatvoering. Geraadpleegd 8 oktober 2026. Maten volgen de letters in de originele tekening. Controleer bij elektrische instellingen altijd het typeplaatje.