DE VAKSHOP

Pedrollo 5CRm 80 meertrapspomp - 230 V

Maattabel en technische gegevens



Model / voeding	5CRm 80 / 230 V, éénfase, 50 Hz
Motorvermogen P2 / stroom	0,75 kW / 5,5 A
Catalogusdebiet	5-80 l/min; maximaal 4,8 m³/uur
Max. opvoerhoogte	67 m bij 0 l/min
Zuig- / persaansluiting	1 inch / 1 inch, ISO 228/1 draad
Zelfaanzuigend / aanzuighoogte	Nee / manometrisch maximaal 7 m
Pomplichaam / waaiers	RVS AISI 304 / RVS AISI 304
Maten f × t × h	410 × 182 × 202 mm (letters: fabrikanttekening)
Grenzen	Werkdruk max. 7 bar; water -10 tot +60 °C
Bescherming / besteleenheid	IPX4; 1 pomp, zonder gemonteerde stekker

Debiet en opvoerhoogte

Debiet l/min	Debiet m³/uur	Opvoerhoogte m
0	0	67
5	0,3	66
10	0,6	64
20	1,2	59
30	1,8	53
40	2,4	45,5
50	3	37,5
60	3,6	29,5
70	4,2	20,5
80	4,8	12

Q = debiet; H = totale opvoerhoogte. Fabrikantwaarden bij 50 Hz en aanzuighoogte HS = 0 m. Het punt bij 0 l/min geeft de afsluitopvoerhoogte aan en is geen bedoeld continu werkpunt. Selecteer op het benodigde debiet mét totale opvoerhoogte.

Actuele Pedrollo-datasheet 2-5CR, 50 Hz: pomptabel en maatvoering. Geraadpleegd 8 oktober 2026. Maten volgen de letters in de originele tekening. Controleer bij elektrische instellingen altijd het typeplaatje.