DE VAKSHOP

Pedrollo CPm 160A centrifugaalpomp - 2,2 kW - 230 V

Maattabel en technische gegevens



Model / motor	CPm 160A; 2,2 kW P2; IE2
Voeding / nominale stroom	230 V éénfase, 50 Hz / 13 A
Catalogusdebiet / max. opvoerhoogte	50-240 l/min / 43 m bij 0 l/min
Zuig- / persaansluiting	1½ inch / 1 inch, ISO 228/1 draad
Zelfaanzuigend / aanzuighoogte	Nee / manometrisch maximaal 7 m
Materialen	Gietijzeren pomphuis; RVS waaier; RVS AISI 431 as
Maten f × n1 × h3	390 × 206 × 260 mm (fabrikanttekening)
Gebruiksgrenzen	Werkdruk max. 10 bar; water -10 tot +90 °C
Bescherming / besteleenheid	IPX4; 1 pomp, zonder gemonteerde stekker

Debiet en opvoerhoogte

Debiet l/min	Debiet m³/uur	Opvoerhoogte m
0	0	43
50	3	42
75	4,5	41,5
100	6	40,5
125	7,5	39,5
150	9	38
175	10,5	35,5
200	12	33
220	13,2	30
240	14,4	26

Q = debiet; H = totale opvoerhoogte. Fabrikantwaarden bij 50 Hz en aanzuighoogte HS = 0 m. De waarde bij 0 l/min is de afsluitopvoerhoogte, geen bedoeld continu werkpunt. Houd rekening met hoogteverschil en leidingverliezen.

Bron: Pedrollo CP 1,1-11 kW datasheet, 50 Hz, fabrikantwebsite. Geraadpleegd 8 oktober 2026. De breedtemaat n1 betreft de voet; t is bij deze modellen niet opgegeven. Controleer elektrische instellingen aan de hand van het typeplaatje.