DE VAKSHOP

Pedrollo F 40/250B centrifugaalpomp - 11 kW - 400/690 V

Maattabel en technische gegevens



Model / motor	F 40/250B; 11 kW P2; IE3
Voeding / nominale stroom	400/690 V, 50 Hz / 23,5 A bij 400 V
Catalogusbereik debiet	100-700 l/min (6-42 m³/uur)
Hoogste H in pomptabel	71 m; afhankelijk van het werkpunt
Zuig- / persflens	DN65 / DN40; EN 733
Materialen	Gietijzer pomphuis; gietijzer waaier; RVS AISI 431 as
Maten f × t × h3	659 × 329 × 405 mm; zie fabrikanttekening
Gebruiksgrenzen	Max. werkdruk 10 bar; vloeistof -10 tot +90 °C
Bescherming / besteleenheid	IP55; 1 pomp, zonder tegenflenzenset

Debiet en opvoerhoogte

Debiet l/min	Debiet m³/uur	Opvoerhoogte m
0	0	71
100	6	71
150	9	70,5
200	12	70
250	15	69,5
300	18	69
400	24	67
500	30	64
600	36	60
700	42	55

Q = debiet; H = totale opvoerhoogte. Waarden bij 50 Hz, circa 2900 omw/min en HS = 0 m. Een eventueel punt bij 0 l/min is geen bedoeld continu werkpunt. Selecteer op het volledige werkpunt en de NPSH-curve; houd rekening met leidingverliezen.

Bron: Pedrollo F datasheet 50 Hz, geraadpleegd 8 oktober 2026. Maatletters f, t en h3 volgen de fabrikanttekening. Typeplaatje en installatievoorschriften blijven leidend.