DE VAKSHOP

Pedrollo F 50/200AR centrifugaalpomp - 22 kW - 400/690 V

Maattabel en technische gegevens



Model / motor	F 50/200AR; 22 kW P2; IE3
Voeding / nominale stroom	400/690 V, 50 Hz / 41,5 A bij 400 V
Catalogusbereik debiet	400-1800 l/min (24-108 m³/uur)
Hoogste H in pomptabel	69 m; afhankelijk van het werkpunt
Zuig- / persflens	DN65 / DN50; EN 733
Materialen	Gietijzer pomphuis; gietijzer waaier; RVS AISI 431 as
Maten f × t × h3	768,5 × 316,5 × 360 mm; zie fabrikanttekening
Gebruiksgrenzen	Max. werkdruk 10 bar; vloeistof -10 tot +90 °C
Bescherming / besteleenheid	IP55; 1 pomp, zonder tegenflenzenset

Debiet en opvoerhoogte

Debiet l/min	Debiet m³/uur	Opvoerhoogte m
400	24	69
600	36	69
800	48	68,5
1000	60	68
1200	72	65
1400	84	62
1600	96	58
1700	102	56
1800	108	53

Q = debiet; H = totale opvoerhoogte. Waarden bij 50 Hz, circa 2900 omw/min en HS = 0 m. Een eventueel punt bij 0 l/min is geen bedoeld continu werkpunt. Selecteer op het volledige werkpunt en de NPSH-curve; houd rekening met leidingverliezen.

Bron: Pedrollo F datasheet 50 Hz, geraadpleegd 8 oktober 2026. Maatletters f, t en h3 volgen de fabrikanttekening. Typeplaatje en installatievoorschriften blijven leidend.