

Pedrollo F 65/200AR centrifugaalpomp - 22 kW - 400/690 V

Maattabel en technische gegevens



Model / motor	F 65/200AR; 22 kW P2; IE3
Voeding / nominale stroom	400/690 V, 50 Hz / 41 A bij 400 V
Catalogusbereik debiet	200-2600 l/min (12-156 m³/uur)
Hoogste H in pomptabel	57 m; afhankelijk van het werkpunt
Zuig- / persflens	DN80 / DN65; EN 733
Materialen	Gietijzer pomphuis; gietijzer waaier; RVS AISI 431 as
Maten f × t × h3	776 × 336 × 405 mm; zie fabrikanttekening
Gebruiksgrenzen	Max. werkdruk 10 bar; vloeistof -10 tot +90 °C
Bescherming / besteleenheid	IP55; 1 pomp, zonder tegenflenzenset

Debiet en opvoerhoogte

Debiet l/min	Debiet m³/uur	Opvoerhoogte m
200	12	57
600	36	57
800	48	57
1000	60	56
1200	72	55,5
1400	84	54,5
1600	96	53,5
1800	108	52
2000	120	50
2200	132	48
2400	144	45,5
2500	150	43,5
2600	156	42

Q = debiet; H = totale opvoerhoogte. Waarden bij 50 Hz, circa 2900 omw/min en HS = 0 m. Een eventueel punt bij 0 l/min is geen bedoeld continu werkpunt. Selecteer op het volledige werkpunt en de NPSH-curve; houd rekening met leidingverliezen.

Bron: Pedrollo F datasheet 50 Hz, geraadpleegd 8 oktober 2026. Maatletters f, t en h3 volgen de fabrikanttekening. Typeplaatje en installatievoorschriften blijven leidend.