

Pedrollo FUTURE JETm 2C zelfaanzuigende pomp - 0,75 kW - 230 V

Maattabel en technische gegevens

Nieuw Type!
Verlanger voor de 230V 1.0



Model / motor	FUTURE JETm 2C; 0,75 kW P2; IE2
Voeding / nominale stroom	230 V éénfase, 50 Hz / 5,8 A
Catalogusdebiet / max. opvoerhoogte	5-120 l/min / 55 m bij 0 l/min
Zuig- / pers aansluiting	1 inch / 1 inch, ISO 228/1 draad
Zelfaanzuigend / aanzuighoogte	Ja, na vullen / manometrisch maximaal 9 m
Materialen	gietijzer pomphuis; RVS AISI 304 waaier; RVS AISI 431 as
Maten f × t × h	391 × 180 × 201 mm (fabrikanttekening)
Gebruiksgrenzen	Werkdruk max. 7 bar; water -10 tot +40 °C
Bescherming / besteleenheid	IPX4; 1 pomp, zonder gemonteerde stekker

Debiet en opvoerhoogte

Debiet l/min	Debiet m³/uur	Opvoerhoogte m
0	0	55
5	0,3	52
10	0,6	49
20	1,2	43
40	2,4	34
60	3,6	27
80	4,8	20,5
90	5,4	18,3
95	5,7	17
100	6	15,5
120	7,2	10

Q = debiet; H = totale opvoerhoogte. Fabrikantwaarden bij 50 Hz en aanzuighoogte HS = 0 m. De waarde bij 0 l/min is de afsluitopvoerhoogte, geen bedoeld continu werkpunt. Houd rekening met hoogteverschil en leidingverliezen.

Bron: Pedrollo FUTURE JET datasheet, 50 Hz, fabrikantwebsite. Geraadpleegd 8 oktober 2026. Maten f × t × h: lengte × breedte × totale hoogte volgens fabrikanttekening. Controleer elektrische instellingen aan de hand van het typeplaatje.