DE VAKSHOP

Pedrollo 4PDm / 0,75 losse bronpompmotor - 0,55 kW - 230 V

Maattabel en technische gegevens



Model	4PDm / 0,75
Motorvermogen P2	0,55 kW / 0,75 pk
Voeding	230 V eenfase; 50 Hz
Nominale stroom bij 230 V	4,7 A; typeplaat blijft leidend
Condensator volgens datasheet	25 microfarad; 450 V AC
Motor / gebruik	2-polig; continu bedrijf S1
Bescherming	IP68; isolatieklasse F
Motorhuls / as	RVS AISI 316 / Duplex RVS
Koppeling / diameter	4-inch NEMA / 92 mm
Maximale axiale belasting	2000 N
Koeling / starten	Min. stromingssnelheid 8 cm/s; max. 20 starts/uur
Levering	1 losse motor; hydraulisch pompdeel apart

Afmetingen en uitvoering

Motordiameter	92 mm
Aansluitmaat	4-inch NEMA; controleer de complete koppeling
Bouwlengte h2	331 mm volgens de modelspecifieke fabrikanttekening
Kabellengte / gewicht	Uitvoeringsafhankelijk; zie toelichting en fabrikantdocumentatie

Bron: originele Pedrollo 4PD-documentatie 50 Hz, vergeleken op 8 oktober 2026. Uitvoeringsafhankelijke maten, kabellengte en gewicht worden niet als vaste leveringswaarde ingevuld. Controleer typeplaat en uitvoering.