DE VAKSHOP

# Pedrollo 4SR 15/13 hydraulisch pompdeel - 4 kW - zonder motor

## Maattabel en technische gegevens



| | |
|---|---|
| Model / uitvoering | 4SR 15/13 - HYD; los pompdeel |
| Benodigd motorvermogen | 4 kW / 5,5 pk; 4-inch NEMA-motor |
| Debiet volgens pomptabel | 50-375 l/min; 3-22,5 m³/uur |
| Hoogste opvoerhoogte | 80 m bij 0 l/min; geen continu werkpunt |
| Persaansluiting | 2" binnendraad; ISO 228/1 |
| Diameter / lengte los deel | Ø98 × 877 mm; lengte h |
| Gewicht zonder motor | 8,4 kg |
| Water / zandgrens | Schoon water tot 35 °C; max. 150 g zand/m³ |
| Materialen | RVS AISI 304 hoofdonderdelen; technopolymeer waaiers |
| Levering | 1 hydraulisch pompdeel; motor en besturing apart |

## Debiet en opvoerhoogte

| Debiet l/min | Debiet m³/uur | Opvoerhoogte m |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 80 |
| 50 | 3 | 77 |
| 100 | 6 | 72 |
| 150 | 9 | 68 |
| 200 | 12 | 60 |
| 250 | 15 | 50 |
| 300 | 18 | 40 |
| 350 | 21 | 25 |
| 375 | 22,5 | 19 |

Q = debiet; H = totale opvoerhoogte bij 50 Hz en circa 2900 omw/min. Het punt bij 0 l/min is geen bedoeld continu werkpunt. Dit blad hoort bij het exacte type 4SR 15/13 uit de oorspronkelijke 4SR-reeks; andere F-, S- of N-types kunnen afwijken.

Bron: originele Pedrollo historische 4SR catalogus 50 Hz, geraadpleegd 8 oktober 2026. De maten en het gewicht betreffen uitsluitend het losse hydraulische deel.