DE VAKSHOP

Pedrollo CPm 132 centrifugaalpomp - 230 V, 0,55 kW

Maattabel en technische gegevens



Merk / model	Pedrollo CPm 132
Voeding	230 V / 50 Hz, eenfase
Motorvermogen P2	0,55 kW / 0,75 pk
Nominale stroom	3,9 A
Opbrengst	120 l/min bij 12 m opvoerhoogte
Max. opvoerhoogte	23 m bij nuldebiet
Zuig / pers	1 inch BI / 1 inch BI
Regeling	Externe regeling nodig; geen drukvat inbegrepen
Max. aanzuighoogte	7 m, niet zelfaanzuigend
Pomphuis / waaier	Gietijzer / RVS AISI 304
Water / omgeving	Water -10 tot +90 °C; omgeving max. 40 °C
Pomp beschermingsgraad	IPX4; droog opstellen
Verpakking	1 pomp
Aansluitsnoer	Niet meegeleverd

Opbrengst en opvoerhoogte

Debiet Q (l/min)	Debiet (m³/uur)	Opvoerhoogte H (m)
0	0,0	23
20	1,2	22,5
40	2,4	21,5
60	3,6	20,5
80	4,8	18,5
100	6,0	16
120	7,2	12

De hoogste opbrengst en hoogste opvoerhoogte worden niet tegelijk bereikt. Kies op het benodigde debiet bij de totale opvoerhoogte: hoogteverschil, gewenste druk en leidingverliezen samen. De tabel toont pompwaarden bij 50 Hz en zonder aanzuighoogte (HS = 0 m).

Bron: Pedrollo 50 Hz-datasheets en Nederlandse handleiding, gecontroleerd 7 oktober 2026. Maten van de losse pomp: 257 × 205 mm.