DE VAKSHOP

Pedrollo JSW 3BM zelfaanzuigende pomp - 1,5 kW - 400 V

Maattabel en technische gegevens



Model / motor	JSW 3BM; 1,5 kW P2; IE3
Voeding / nominale stroom	400 V driefase, 50 Hz / 3,5 A
Catalogusdebiet / max. opvoerhoogte	20-120 l/min / 63 m bij 0 l/min
Zuig- / persaansluiting	1¼ inch / 1 inch, ISO 228/1 draad
Zelfaanzuigend / aanzuighoogte	Ja, na vullen / manometrisch maximaal 9 m
Materialen	gietijzer met kataforesebehandeling pomphuis; RVS AISI 304 waaier; RVS AISI 431 as
Maten f × t × h	522 × 206 × 240 mm (fabrikanttekening)
Gebruiksgrenzen	Werkdruk max. 10 bar; water -10 tot +40 °C
Bescherming / besteleenheid	IPX4; 1 pomp, zonder gemonteerde stekker

Debiet en opvoerhoogte

Debiet l/min	Debiet m³/uur	Opvoerhoogte m
0	0	63
20	1,2	56
30	1,8	53
40	2,4	49,5
50	3	47,5
60	3,6	44
70	4,2	41
80	4,8	39
100	6	34
120	7,2	30

Q = debiet; H = totale opvoerhoogte. Fabrikantwaarden bij 50 Hz en aanzuighoogte HS = 0 m. De waarde bij 0 l/min is de afsluitopvoerhoogte, geen bedoeld continu werkpunt. Houd rekening met hoogteverschil en leidingverliezen.

Bron: Pedrollo JSW 3 datasheet, 50 Hz, fabrikantwebsite. Geraadpleegd 8 oktober 2026. Maten f × t × h: lengte × breedte × totale hoogte volgens fabrikanttekening. Controleer elektrische instellingen aan de hand van het typeplaatje.