DE VAKSHOP

# Pedrollo JSWm 3BM zelfaanzuigende pomp - 1,5 kW - 230 V

## Maattabel en technische gegevens



| | |
|---|---|
| Model / motor | JSWm 3BM; 1,5 kW P2; IE2 |
| Voeding / nominale stroom | 230 V éénfase, 50 Hz / 9,7 A |
| Catalogusdebiet / max. opvoerhoogte | 20-120 l/min / 63 m bij 0 l/min |
| Zuig- / persaansluiting | 1¼ inch / 1 inch, ISO 228/1 draad |
| Zelfaanzuigend / aanzuighoogte | Ja, na vullen / manometrisch maximaal 9 m |
| Materialen | gietijzer met kataforesebehandeling pomphuis; RVS AISI 304 waaier; RVS AISI 431 as |
| Maten f × t × h | 522 × 206 × 240 mm (fabrikanttekening) |
| Gebruiksgrenzen | Werkdruk max. 10 bar; water -10 tot +40 °C |
| Bescherming / besteleenheid | IPX4; 1 pomp, zonder gemonteerde stekker |

## Debiet en opvoerhoogte

| Debiet l/min | Debiet m³/uur | Opvoerhoogte m |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 63 |
| 20 | 1,2 | 56 |
| 30 | 1,8 | 53 |
| 40 | 2,4 | 49,5 |
| 50 | 3 | 47,5 |
| 60 | 3,6 | 44 |
| 70 | 4,2 | 41 |
| 80 | 4,8 | 39 |
| 100 | 6 | 34 |
| 120 | 7,2 | 30 |

Q = debiet; H = totale opvoerhoogte. Fabrikantwaarden bij 50 Hz en aanzuighoogte HS = 0 m. De waarde bij 0 l/min is de afsluitopvoerhoogte, geen bedoeld continu werkpunt. Houd rekening met hoogteverschil en leidingverliezen.

Bron: Pedrollo JSW 3 datasheet, 50 Hz, fabrikantwebsite. Geraadpleegd 8 oktober 2026. Maten f × t × h: lengte × breedte × totale hoogte volgens fabrikanttekening. Controleer elektrische instellingen aan de hand van het typeplaatje.