DE VAKSHOP

Pedrollo PLURIJET 3/80-N zelfaanzuigende pomp 400V

Maattabel en technische gegevens



Uitvoering	PLURIJET 3/80-N; Driefasig 400 V / 50 Hz; aansluiting volgens typeplaat
Motorvermogen P2	0,48 kW
Max. tabeldebiet	80 l/min (4,8 m³/uur) bij 5 m
Max. opvoerhoogte	40 m bij 0 l/min
Zuig- en persaansluiting	Beide 1 inch binnendraad (ISO 228/1)
Max. aanzuighoogte	9 m; afhankelijk van installatie en omstandigheden
Max. water- / omgevingstemperatuur	40 °C / 40 °C voor deze N-uitvoering
Max. druk pomphuis	6 bar; dit is geen constante pompdruk
Materialen	RVS AISI 304 pomphuis; Noryl waaiers
Levering	1 pomp; stekker en automatische pompbesturing niet inbegrepen

Prestatietabel per werkpunt

Debiet (l/min)	Debiet (m³/uur)	Opvoerhoogte (m)
0	0,0	40
5	0,3	38
10	0,6	37
20	1,2	34,5
30	1,8	31
40	2,4	27
50	3,0	22,5
60	3,6	17
70	4,2	11
80	4,8	5

50 Hz; aanzuighoogte HS = 0 m in de fabrikantmeting. Maxima gelden niet tegelijk. De werkelijke opbrengst hangt af van aanzuiging, hoogteverschil en leidingverliezen. Niet langdurig met gesloten persleiding gebruiken.

Bron: Pedrollo PLURIJET 60-80-100, originele N-uitvoering, fabrikantcatalogus p. 126-129. De nieuwste uitvoering kan andere materialen en inbouwmaten hebben; controleer bij vervanging het typeplaatje. Prestatiewaarden zijn ook met de actuele 50 Hz-tabel vergeleken.