

Pedrollo TOP GM dompelpomp met magneetvlotter - 230 V

Maattabel en technische gegevens



Merk	Pedrollo
Voeding	230 V / 50 Hz
Regeling	Magneetvlotter GM
Materiaal	Technopolymeer; RVS motordelen
Vloeistoftemperatuur	40 °C; maximaal 90 °C gedurende 3 minuten
Vaste delen / water	Maximaal 10 mm
Max. onderdompeldiepte	3 m
Voedingskabel	10 m
Beschermingsgraad	IPX8
Verpakking	1 pomp

Maatvoering per uitvoering

Model	P2 (kW)	Debiet (l/min) bij H	H max. (m)	Persdraad	Breedte × hoogte (mm)
TOP 1 GM	0,25	160 bij 1 m	6,5	1¼"	152 × 260
TOP 2 GM	0,37	220 bij 1 m	8,5	1¼"	152 × 260
TOP 3 GM	0,55	260 bij 2 m	10,4	1¼"	152 × 290

P2 is het afgegeven motorvermogen. H max. geldt bij nuldebiet. De debietkolom toont het eindpunt van de officiële pomptabel met de bijbehorende H. Afmetingen betreffen het pomphuis; houd extra ruimte voor de vlotter en aansluiting. GM totale breedte: 200 mm.

Bron: actuele Pedrollo 50 Hz-datasheets en Nederlandse bedieningshandleidingen, gecontroleerd 6 oktober 2026.