

Pedrollo TOP dompelpomp zonder vlotter - TOP 1-5, 230 V

Maattabel en technische gegevens



Merk	Pedrollo
Voeding	230 V / 50 Hz
Regeling	Zonder vlotter; externe regeling nodig
Materiaal	Technopolymeer; RVS motordelen
Vloeistoftemperatuur	40 °C; maximaal 90 °C gedurende 3 minuten
Vaste delen / water	Maximaal 10 mm
Max. onderdompeldiepte	TOP 1-3 en LA: 3 m; TOP 4-5: 5 m
Voedingskabel	10 m
Beschermingsgraad	IPX8
Verpakking	1 pomp

Maatvoering per uitvoering

Model	P2 (kW)	Debiet (l/min) bij H	H max. (m)	Persdraad	Breedte × hoogte (mm)
TOP 1	0,25	160 bij 1 m	6,5	1¼"	152 × 260
TOP 2	0,37	220 bij 1 m	8,5	1¼"	152 × 260
TOP 3	0,55	260 bij 2 m	10,4	1¼"	152 × 290
TOP 4	0,75	320 bij 2 m	13	1½"	204 × 337
TOP 5	0,92	360 bij 2,5 m	15,5	1½"	204 × 337

P2 is het afgegeven motorvermogen. H max. geldt bij nuldebiet. De debietkolom toont het eindpunt van de officiële pomptabel met de bijbehorende H. Afmetingen betreffen het pomphuis; houd extra ruimte voor de vlotter en aansluiting.

Bron: actuele Pedrollo 50 Hz-datasheets en Nederlandse bedieningshandleidingen, gecontroleerd 6 oktober 2026. De bestaande productfoto kan een uitvoering met vlotter tonen. Je bestelt hier uitdrukkelijk de uitvoering zonder vlotter.