

Pedrollo TOP Vortex vuilwaterpomp - standaard- of GM-vlotter

Maattabel en technische gegevens



Merk	Pedrollo
Voeding	230 V / 50 Hz
Regeling	Kabelvlotter of GM volgens gekozen uitvoering
Materiaal	Technopolymeer; RVS motordelen
Vloeistoftemperatuur	40 °C; maximaal 90 °C gedurende 3 minuten
Vaste delen / water	20 mm als gebruiksgrens volgens handleiding; zie toelichting
Max. onderdompeldiepte	3 m
Voedingskabel	10 m
Beschermingsgraad	IPX8
Verpakking	1 pomp

Maatvoering per uitvoering

Model	P2 (kW)	Debiet (l/min) bij H	H max. (m)	Persdraad	Breedte × hoogte (mm)
TOP 2 Vortex	0,37	155 bij 2 m	7,6	1¼"	152 × 288
TOP 2 Vortex GM	0,37	155 bij 2 m	7,6	1¼"	152 × 288
TOP 3 Vortex	0,55	170 bij 2,8 m	8,7	1¼"	152 × 318

P2 is het afgegeven motorvermogen. H max. geldt bij nuldebiet. De debietkolom toont het eindpunt van de officiële pomptabel met de bijbehorende H. Afmetingen betreffen het pomphuis; houd extra ruimte voor de vlotter en aansluiting. GM totale breedte: 200 mm.

Bron: actuele Pedrollo 50 Hz-datasheets en Nederlandse bedieningshandleidingen, gecontroleerd 6 oktober 2026. De actuele datasheet noemt 25 mm vaste delen, maar de bedieningshandleiding van april 2026 begrenst TOP Vortex op 20 mm. Houd daarom 20 mm aan bij gebruik; beide originele documenten staan bij de downloads.