DE VAKSHOP

DG Flow Presflo PF1215 met koppeling en 40 cm bekabeling

Maattabel en technische gegevens



Serie	Presflo PF1215
Voeding	230 V, éénfase, 50/60 Hz
Inschakeldruk	1,5 bar, vast
Stopdebiet	Circa 2 l/min
Maximale werkdruk	10 bar
Inlaat / uitlaat	1 inch buitendraad / 1 inch binnendraad
Beveiligingsklasse	IP65 bij correcte montage
Beveiliging	Droogloopen en te vaak starten
Maximale watertemperatuur	55 °C
Omgeving	0 tot 40 °C; vorstvrij
Levering	1 pompschakelaar met koppeling en bekabeling
Maximaal pompvermogen	1,1 kW / 1,5 pk volgens DG Flow PF1215-brochure
Bekabeling	40 cm volgens deze winkeluitvoering
Motorstroom	Controleer typeplaatje; piekstroom is geen continue belasting

Maatvoering per uitvoering

Eigenschap	Gegevens
Inschakeldruk	1,5 bar
Benodigde maximale pompdruk	Ten minste 2,5 bar
Stopdebiet	Circa 2 l/min

De aansluitmaten zijn nominale draadmaten. Controleer het typeplaatje, de pomp en de installatie vóór aansluiting.

Bron: originele DG Flow Presflo-handleiding en modelbrochure. Leveringsomvang en 40 cm kabel volgen de winkeluitvoering. Een 12/16 A piekwaarde is niet gelijk aan de toegestane continue motorstroom.