DE VAKSHOP

Pedrollo Presflo Multi PM16 pompschakelaar met 1 liter drukvat

Maattabel en technische gegevens



Merk / model	Pedrollo Presflo Multi PM16
Voeding	230 V, éénfase, 50/60 Hz
Maximaal pompvermogen	1,5 kW / 2 pk
Continue motorstroom	13 A volgens actueel productblad
Piekstroom	Maximaal 16 A gedurende 3 seconden
Inschakeldruk	Instelbaar 1-5 bar; fabrieksinstelling 2 bar
Stopdebiet	Circa 2 l/min
Maximale doorstroming	170 l/min volgens productblad
Maximale werkdruk	8 bar
Maximale water- / omgevingstemperatuur	40 °C
Drukvat	Geïntegreerd, 1 liter
Inlaat / uitlaat	1 inch buitendraad / 1 inch binnendraad
Beschermingsgraad	IP65
Beveiligingen	Droogloop, frequente starts en overstroom

Maatvoering per uitvoering

Eigenschap	Gegevens
Hoogte	168 mm
Breedte	147 mm
Lengte	257 mm
Diameter vat	127 mm

Afmetingen en 1 liter vat horen bij de actuele Pedrollo-uitvoering op de productfoto. Oudere DG Flow-modellen kunnen andere afmetingen hebben.

Bron: actueel Pedrollo-productblad voor Presflo Multi met 1 liter vat en originele modelhandleiding. De 13 A duurstroom en 16 A piekstroom zijn afzonderlijk vermeld. Gebruik de grenzen op het typeplaatje van de geleverde uitvoering.