DE VAKSHOP

Steadypres M/M 8.5E frequentieregelaar - 230 V, 8,5 A, 1,1 kW

Maattabel en technische gegevens



Uitvoering	M/M 8.5E (E: uitbreidbaar)
Voeding / motoruitgang	230 V / 230 V, éénfase
Frequentie voeding	50/60 Hz
Maximale motorstroom	8,5 A
Maximaal motorvermogen P2	1,1 kW / 1,5 pk
Drukinstelling	1-10 bar volgens V2.0-handleiding; afstemmen op pomp en installatie
Maximale systeemdruk	10 bar
Vloeistof / omgeving	Schoon, niet-agressief water; 0-40 °C, vorstvrij
Bescherming	IP65 bij correcte montage
Hydraulische aansluiting	1 inch; montagekoppelingen inbegrepen
Montagestand	Verticaal: inlaat onder, uitlaat boven
Drukvat	Een passend membraandrukvat toepassen
Levering	1 frequentieregelaar; pomp en drukvat niet inbegrepen

Bron: Steadypres V2.0-fabrikantmanual (10236607A.16) en actuele Pedrollo-productgegevens; gecontroleerd 7 oktober 2026. De temperatuurgrens is conservatief 40 °C. Installatieruimte bepalen met de fabrikanttekening.