DE VAKSHOP

VDL PVC-U blindflens - 16 tot 400 mm

Maattabel en technische gegevens



Materiaal	PVC-U
Kleur	Grijs
Uitvoering	Gesloten blindflens; VDL-serie 3.74
Bereik	Bijbehorende leidingmaat 16-400 mm
Boutgaten	4, 8, 12 of 16; zie variant en maattabel
Druk en montage	De toegestane druk hangt af van de complete flensverbinding, pakking, temperatuur en medium. VDL vermeldt voor de maten 200-400 mm in combinatie met vlakke pakkingen een maximale bedrijfsdruk van 6 bar. De normen voor flensafmetingen betekenen niet dat elke gemonteerde verbinding automatisch PN16 is.
Verpakking	1 stuk

Maatvoering per uitvoering

Uitvoering	DN	d2 (mm)	d4 (mm)	N × D	Z (mm)	B (mm)
25 mm - 4 gaten	20	70/73	105	4x16	12	16
32 mm - 4 gaten	25	79/83	115	4x16	14	19
40 mm - 4 gaten	32	91/100	140	4x18	15	20
50 mm - 4 gaten	40	101/110	150	4x18	16	22
63 mm - 4 gaten	50	121/124	165	4x18	18	24.5
75 mm - 4 gaten	65	140/144	185	4x19	19	26.5
90 mm - 8 gaten	80	153/159	200	8x19	20	30
110 mm - 8 gaten	100	181/190	220	8x19	22	34.5
125 mm - 8 gaten	110	190	235	8x18	26	38.5
140 mm - 8 gaten	125	215	250	8x23	26	39
160 mm - 8 gaten	150	240	285	8x24	28	43.5
200 mm - 8 gaten	175	270	315	8x22	36	63
225 mm - 8 gaten	200	295	340	8x22	36	63
250 mm - 8 gaten	225	325	370	8x22	36	63
315 mm - 12 gaten	300	400	445	12x22	36	65
355 mm - 16 gaten	350	460	505	16x22	38	67
16 mm - 4 gaten	10	60	90	4x14	10	13.5
20 mm - 4 gaten	15	61/63	95	4x16	11	14.5
280 mm - 12 gaten	250	350	395	12x22	36	65
400 mm - 16 gaten	400	515	565	16x26	42	71

Alle afmetingen zijn in mm. DN is de nominale maat volgens VDL; d2 de steekcirkel, d4 de buitenmaat, N × D het aantal gaten × gatdiameter. Z en B volgen de originele tekening. Een dubbele d2 hoort bij de sleufgaten van type B.

Bron: VDL-productblad en De Vakshop. Originele productfoto; de afbeelding kan afwijken van de gekozen uitvoering.