DE VAKSHOP

VDL PVC-U driedelige koppeling - serie 5.10

Maattabel en technische gegevens



Materiaal	PVC-U; grijs
Uitvoering	Spuitgegoten driedelige koppeling; VDL 5.10
Aansluiting	Lijmmof × lijmmof; aanvullende spiemaat waar vermeld
Afdichting	EPDM
Drukklasse	25, 32, 40, 50 en 63 mm: PN10. De uitvoering 75 mm: PN6.
Verpakking	1 complete koppeling

Maatvoering per uitvoering

Uitvoering	d2 (mm)	Wartel	Z1 (mm)	Z2 (mm)	B (mm)	C (mm)
25 mm lijm - PN10	32	1″	28	23	27	22
32 mm lijm - PN10	40	1 1/4″	29	21	27	23
40 mm lijm - PN10	50	1 1/2″	36	34	32	28
50 mm lijm - PN10	-	2″	42	39	41	33
63 mm lijm - PN10	75	2 1/2″	44	35	44	46
75 mm lijm - PN6	90	3″	54	38	56	51

d2 is de aanvullende uitwendige lijmspiemaat aan de betreffende zijde; - betekent niet opgegeven. De wartelmaat d3 is geen leidingdraad. Z1, Z2, B en C zijn maatposities in mm volgens de originele VDL-tekening.

Bron: VDL-productblad en De Vakshop. Originele productfoto; de afbeelding kan afwijken van de gekozen uitvoering.