

VDL PVC-U driedelige koppeling - lijm × binnendraad

Maattabel en technische gegevens



Materiaal	PVC-U; grijs
Aansluiting	Inwendige lijm × binnengasdraad
Bereik	16 mm × 3/8" tot 110 mm × 4"
Afdichting	EPDM; demonteerbare wartelverbinding
Versterking	RVS-ring uitsluitend bij de aangeduide uitvoeringen
Drukklasse	Zonder RVS-ring: 16-63 mm PN10. Met RVS-ring: 25-63 mm PN16 en 75-110 mm PN10.
Verpakking	1 stuk

Maatvoering per uitvoering

Uitvoering	Z (mm)	B (mm)	C (mm)	S (mm)
16 mm × 3/8" BI - PN10	25	14	12	25
20 mm × 1/2" BI - PN10	25	16	16	30
25 mm × 3/4" BI - PN10	25	19	17	36
25 mm × 3/4" BI - PN16 - met RVS-ring	25	19	17	36
32 mm × 1" BI - PN10	25	22	21	44
32 mm × 1" BI - PN16 - met RVS-ring	25	22	21	44
40 mm × 1 1/4" BI - PN10	26	26	23	54
40 mm × 1 1/4" BI - PN16 - met RVS-ring	26	26	23	54
50 mm × 1 1/2" BI - PN10	31	31	23	64
50 mm × 1 1/2" BI - PN16 - met RVS-ring	31	31	23	64
63 mm × 2" BI - PN10	31	38	27	80
63 mm × 2" BI - PN16 - met RVS-ring	31	38	27	80
75 mm × 2 1/2" BI - PN10 - met RVS-ring	41	44	30	94
90 mm × 3" BI - PN10 - met RVS-ring	51	51	34	114
110 mm × 4" BI - PN10 - met RVS-ring	55	61	41	138

Z, B, C en S volgen de maatposities in de originele VDL-tekening. De millimetermaat in de uitvoeringsnaam is de bijbehorende buisbuitendiameter; de inchmaat is de nominale leidingdraadmaat. PN is de nominale drukkklasse.

Bron: VDL-productblad en De Vakshop. Originele productfoto; de afbeelding kan afwijken van de gekozen uitvoering.