

VDL PVC-U driedelige koppeling - lijm × buitendraad

Maattabel en technische gegevens



Materiaal	PVC-U; grijs
Aansluiting	Inwendige lijm × conische buitengasdraad
Bereik	10 mm × 1/4" tot 110 mm × 4"
Afdichting wartel	EPDM
Drukklasse	10-63 mm: PN16. 75, 90 en 110 mm: PN10.
Verpakking	1 stuk

Maatvoering per uitvoering

Uitvoering	Z (mm)	B (mm)	C (mm)	S (mm)
16 mm × 3/8" BU - PN16	31	14	12	24
20 mm × 1/2" BU - PN16	32	16	17	28
25 mm × 3/4" BU - PN16	35	19	17	32
32 mm × 1" BU - PN16	36	22	21	38
40 mm × 1 1/4" BU - PN16	40	26	23	46
50 mm × 1 1/2" BU - PN16	43	31	23	55
63 mm × 2" BU - PN16	46	38	27	65
75 mm × 2 1/2" BU - PN10	56	44	34	94
90 mm × 3" BU - PN10	68	51	37	114
110 mm × 4" BU - PN10	77	61	43	138
10 mm × 1/4" BU - PN16	27	12	12	23
12 mm × 1/4" BU - PN16	27	12	12	23

Z, B, C en S volgen de maatposities in de originele VDL-tekening. De millimetermaat in de uitvoeringsnaam is de bijbehorende buisbuitendiameter; de inchmaat is de nominale leidingdraadmaat. PN is de nominale drukkklasse.

Bron: VDL-productblad en De Vakshop. Originele productfoto; de afbeelding kan afwijken van de gekozen uitvoering.