DE VAKSHOP

VDL PVC-U losse flens - 16 tot 355 mm

Maattabel en technische gegevens



Materiaal	PVC-U
Kleur	Grijs
Bereik	Leidingmaat 16-355 mm; 400 mm niet leverbaar
Uitvoering	Losse overschuifflens; passende kraagbus nodig
Boutgaten	16-75 mm: 4 gaten; 90-250 mm: 8 gaten; 280/315 mm: 12 gaten; 355 mm: 16 gaten
Productklasse	PN10: 16-225 mm; PN6: 250-355 mm
Druk en montage	De toegestane druk hangt af van de complete flensverbinding, pakking, temperatuur en medium. VDL vermeldt voor de maten 200-400 mm in combinatie met vlakke pakkingen een maximale bedrijfsdruk van 6 bar. De normen voor flensafmetingen betekenen niet dat elke gemonteerde verbinding automatisch PN16 is.
Verpakking	1 stuk

Maatvoering per uitvoering

Uitvoering	DN	d2 (mm)	Buiten (mm)	N × D	Z (mm)
16 mm - 4 gaten - PN10	10	60	90	4x14	10
20 mm - 4 gaten - PN10	15	61/63	95	4x16	11
25 mm - 4 gaten - PN10	20	70/73	105	4x16	12
32 mm - 4 gaten - PN10	25	79/83	115	4x16	14
40 mm - 4 gaten - PN10	32	91/100	140	4x18	15
50 mm - 4 gaten - PN10	40	101/110	150	4x18	16
63 mm - 4 gaten - PN10	50	121/124	165	4x18	18
75 mm - 4 gaten - PN10	65	145	185	4x18	19
90 mm - 8 gaten - PN10	80	160	200	8x18	20
110 mm - 8 gaten - PN10	100	180	220	8x18	22
125 mm - 8 gaten - PN10	110	190	235	8x18	26
140 mm - 8 gaten - PN10	125	210	250	8x18	26
160 mm - 8 gaten - PN10	150	240	285	8x22	28
200 mm - 8 gaten - PN10	175	270	315	8x22	36
225 mm - 8 gaten - PN10	200	295	340	8x22	36
250 mm - 8 gaten - PN6	225	325	370	8x22	36
280 mm - 12 gaten - PN6	250	350	395	12x22	36
315 mm - 12 gaten - PN6	300	400	445	12x22	36
400 mm - 16 gaten - PN6 - niet leverbaar	400	515	565	16x26	42
355 mm - 16 gaten - PN6	350	460	505	16x22	38

Alle afmetingen zijn in mm. DN volgt de VDL-tabel; d2 is de steekcirkel, N × D het aantal gaten × gatdiameter. B/Z volgt de originele tekening. De drukgrens van de gemonteerde verbinding kan lager zijn dan de productklasse. De 400 mm-uitvoering is niet leverbaar bij De Vakshop.

Bron: VDL-productblad en De Vakshop. Originele productfoto; de afbeelding kan afwijken van de gekozen uitvoering.