

VDL PVC-U kogelkraan - 2 wartels - binnendraad

Maattabel en technische gegevens



Materiaal	PVC-U; EPDM-afdichting
Serie	VDL 6.20 DID
Aansluiting	Twee binnengasdraden; RVS-versterkingsringen
Wartels	2 losneembare aansluitzijden
Drukklasse	3/8"-2": PN16; 2 1/2": PN10
Verpakking	1 kogelkraan

Maatvoering per uitvoering

Uitvoering	DN	Z1 (mm)	Z2 (mm)	C (mm)
1/2" BI × 1/2" BI - PN16	15	52	56	84
3/4" BI × 3/4" BI - PN16	20	60	57	94
1" BI × 1" BI - PN16	25	69	66	110
1 1/4" BI × 1 1/4" BI - PN16	32	79	75	122
1 1/2" BI × 1 1/2" BI - PN16	40	102	90	150
2" BI × 2" BI - PN16	50	118	102	180
2 1/2" BI × 2 1/2" BI - PN10	65	155	123	217
3/8" BI × 3/8" BI - PN16	10	60	56	84

Z, Z1, Z2 en C zijn maatposities in mm volgens de VDL-tekening. DN is de nominale doorlaat; PN is de drukklasse. Controleer de toegestane druk bij temperatuur en medium.

Bron: VDL-productblad en De Vakshop. Originele productfoto; de afbeelding kan afwijken van de gekozen uitvoering.