

VDL PVC-U kraagbus - vlak, O-ring en verloop

Maattabel en technische gegevens



Materiaal	PVC-U
Kleur	Grijs
Buissijde	Inwendige lijmaansluiting
Type 3	Vlak afdichtvlak; passende vlakke pakking
Type 2	Afdichtgroef voor passende O-ring; 200-315 mm
Type 4	Verlopende flensmaat; 63, 125, 200 of 250 mm buis
Druk en montage	De toegestane druk hangt af van de complete flensverbinding, pakking, temperatuur en medium. VDL vermeldt voor de maten 200-400 mm in combinatie met vlakke pakkingen een maximale bedrijfsdruk van 6 bar. De normen voor flensafmetingen betekenen niet dat elke gemonteerde verbinding automatisch PN16 is.
Verpakking	1 stuk

Maatvoering per uitvoering

Uitvoering	DN	d2 (mm)	d5 (mm)	B (mm)	C (mm)	Z (mm)
16 mm - vlak type 3	10	29	22	14	6	3
20 mm - vlak type 3	15	34	27	16	6	3
25 mm - vlak type 3	20	41	33	19	7	3
32 mm - vlak type 3	25	50	41	22	7	3
40 mm - vlak type 3	32	60	50	26	8	3
50 mm - vlak type 3	40	72	61	31	8	3
63 mm - vlak type 3	50	90	77	38	9	3
75 mm - vlak type 3	65	106	91	44	10	3
90 mm - vlak type 3	80	125	108	51	11	5
110 mm - vlak type 3	100	150	131	61	12	7
125 mm - vlak type 3	110	170	148	69	13	5
125 mm - verlooptype 4 - DN125	125 (140)	188	148	69	14	21
140 mm - vlak type 3	125	188	165	76	14	5
160 mm - vlak type 3	150	212	188	86	18	5
200 mm - vlak type 3	175	248	232	106	19	7
200 mm - verlooptype 4 - DN200	200 (225)	273	228	106	22	34
225 mm - vlak type 3	200	273	248	119	23	7
250 mm - vlak type 3	225	303	274	131	23	8
250 mm - verlooptype 4 - DN250	250 (280)	328	280	131	25	35
315 mm - vlak type 3	300	378	342	164	31	10
400 mm - vlak type 3	400	482	438	206	34	10
63 mm - verlooptype 4 - DN65	65 (75)	106	77	38	10	12
200 mm - O-ringtype 2	175	248	232	106	19	7
225 mm - O-ringtype 2	200	273	248	119	23	7
250 mm - O-ringtype 2	225	303	274	131	23	8
280 mm - vlak type 3	250	328	306	146	26	9
280 mm - O-ringtype 2	250	328	305	146	26	9
315 mm - O-ringtype 2	300	378	342	164	31	10
355 mm - vlak type 3	350	430	384	184	32	10

Alle afmetingen zijn in mm. DN en de tussen haakjes genoemde flensmaat zijn overgenomen uit VDL. d2 is de kraagdiameter; d5, B, C en Z zijn maatposities volgens de tekening. Gebruik de tekening van het gekozen type 2, 3 of 4.

Bron: VDL-productblad en De Vakshop. Originele productfoto; de afbeelding kan afwijken van de gekozen uitvoering.