DE VAKSHOP

VDL PVC-U lijmflens - 75 tot 315 mm

Maattabel en technische gegevens



Materiaal	PVC-U
Kleur	Grijs
Bereik	Buisdiameter 75-315 mm
Uitvoering	Vaste lijmflens
Boutgaten	75 mm: 4 gaten; 90-250 mm: 8 gaten; 280 en 315 mm: 12 gaten
Druk en montage	De toegestane druk hangt af van de complete flensverbinding, pakking, temperatuur en medium. VDL vermeldt voor de maten 200-400 mm in combinatie met vlakke pakkingen een maximale bedrijfsdruk van 6 bar. De normen voor flensafmetingen betekenen niet dat elke gemonteerde verbinding automatisch PN16 is.
Verpakking	1 stuk

Maatvoering per uitvoering

Uitvoering	DN	d2 (mm)	Buiten (mm)	N × D	B (mm)
75 mm - 4 gaten	65	140/144	185	4x19	44
90 mm - 8 gaten	80	153/159	200	8x19	51
110 mm - 8 gaten	100	181/190	220	8x19	61
125 mm - 8 gaten	100	190	235	8x18	69
140 mm - 8 gaten	125	215	250	8x23	76
160 mm - 8 gaten	150	240	285	8x24	86
200 mm - 8 gaten	175	270	315	8x22	106
225 mm - 8 gaten	200	295	340	8x22	119
250 mm - 8 gaten	225	325	370	8x22	131
280 mm - 12 gaten	250	350	395	12x22	146
315 mm - 12 gaten	300	400	445	12x22	164

Alle afmetingen zijn in mm. DN volgt de VDL-tabel; d2 is de steekcirkel, N × D het aantal gaten × gatdiameter. B/Z volgt de originele tekening. De drukgrens van de gemonteerde verbinding kan lager zijn dan de productklasse.

Bron: VDL-productblad en De Vakshop. Originele productfoto; de afbeelding kan afwijken van de gekozen uitvoering.