DE VAKSHOP

VDL O-ringen voor koppelingen, kogelkranen en terugslagkleppen

Maattabel en technische gegevens



Onderdeel	Losse O-ring
Maatnotatie	Binnendiameter × snoerdikte; mm
Materiaal	Rubber; EPDM of Viton/FPM waar gespecificeerd
Keuze voor Ø20	21,82 × 3,53 en 20,22 × 3,53 mm zijn verschillende uitvoeringen
Montage	In de passende afdichtgroef; niet lijmen
Verpakking	1 stuk

Maatvoering per uitvoering

Ringmaat d × S (mm)	Toepassing / maat onderdeel	Rubbertype
15,55 × 2,62	Koppeling / terugslagklep 16 mm	EPDM
21,82 × 3,53	Koppeling 20 mm	-
20,22 × 3,53	Koppeling 20 mm	EPDM
21,59 × 5,33	-	-
23,39 × 3,53	-	-
27,94 × 5,33	-	-
28,17 × 3,53	Koppeling / terugslagklep 25 mm	EPDM
29 × 3	Volgens bestaande uitvoering 1 1/4″-3/4″	Viton / FPM
31,12 × 5,33	-	-
32,92 × 3,53	Koppeling 32 mm	EPDM
37,47 × 5,33	-	-
40,64 × 5,33	Koppeling 40 mm	EPDM
40,87 × 3,53	Kogelkraan / terugslagklep 40 mm	-
46,99 × 5,33	Koppeling / terugslagklep 50 mm	EPDM
50,17 × 5,33	Kogelkraan 50 mm	-
59,69 × 5,33	Koppeling / terugslagklep 63 mm	EPDM
62,00 × 5,00	Kogelkraan 63 mm	-
78,74 × 5,33	Koppeling / terugslagklep 75 mm	EPDM
97,79 × 5,33	Koppeling / terugslagklep 90 mm	EPDM
117,50 × 5,33	Koppeling 110 mm	-

d = binnendiameter; S = snoerdikte. - = niet vastgesteld. Maat en toepassing komen uit het assortiment; 21,82 × 3,53 mm voor Ø20 is bevestigd door De Vakshop. Het VDL-standaardblad bevat ook andere uitvoeringen. Vergelijk altijd de werkelijke ring en groef.

Bron: VDL-productblad en De Vakshop. Originele productfoto; de afbeelding kan afwijken van de gekozen uitvoering.