DE VAKSHOP

VDL PVC-U T-stuk 90° met binnendraad

Maattabel en technische gegevens



Materiaal	PVC-U; RVS-versterkingsring volgens uitvoering
Kleur	Grijs
Vorm / hoek	90°
Aansluiting	Twee lijmmoffen × binnengasdraad op de aftakking
Vervaardiging	Spuitgegoten
Drukklasse	PN10 / PN16 per gekozen uitvoering
Verpakking	1 stuk

Maatvoering per uitvoering

Uitvoering	Type	Z1 (mm)	Z2 (mm)	B (mm)	C (mm)
16 mm × 3/8″ BI × 16 mm - PN16 - met RVS-ring	B	9	11	14	12
20 mm × 1/2″ BI × 20 mm - PN10 - zonder ring	A	11	12	16	16
20 mm × 1/2″ BI × 20 mm - PN16 - met RVS-ring	B	11	12	16	16
25 mm × 1/2″ BI × 25 mm - PN10 - zonder ring	A	14	14	19	16
25 mm × 1/2″ BI × 25 mm - PN16 - met RVS-ring	B	14	14	19	16
25 mm × 3/4″ BI × 25 mm - PN16 - met RVS-ring	B	14	16	19	17
32 mm × 1/2″ BI × 32 mm - PN10 - zonder ring	A	17	17	22	16
32 mm × 1″ BI × 32 mm - PN10 - zonder ring	A	17	19	22	20
32 mm × 1″ BI × 32 mm - PN16 - met RVS-ring	B	17	19	22	20
40 mm × 1 1/4″ BI × 40 mm - PN16 - met RVS-ring	B	23	26,5	26	22
50 mm × 1 1/2″ BI × 50 mm - PN16 - met RVS-ring	B	27	37	32	22
63 mm × 2″ BI × 63 mm - PN10 - zonder ring	A	34	41,5	38	30
75 mm × 2 1/2″ BI × 75 mm - PN10 - met RVS-ring	B	40	53	44	31
90 mm × 3″ BI × 90 mm - PN10 - met RVS-ring	B	48	62	52	39

Alle B-, C-, D- en Z-maten zijn in mm. De letters en eventuele mintekens volgen de VDL-tekening. Raadpleeg het originele productblad voor maatposities en typeverschillen.

Bron: VDL-productblad en De Vakshop. Originele productfoto; de afbeelding kan afwijken van de gekozen uitvoering.