

VDL PVC-U tweedelige koppeling met lijmmof

Maattabel en technische gegevens



Materiaal	PVC-U; grijs
Lijmzijde	Inwendige lijmmof; 25-90 mm
Wartelzijde	Binnengasdraad; 1"-3"
Afdichting	EPDM; passend vlak tegenstuk vereist
Drukklasse	PN6, PN10 of PN16; zie uitvoering
Verpakking	1 tweedelige koppeling met ring

Maatvoering per uitvoering

Uitvoering	Z (mm)	B (mm)
25 mm lijmmof × 1" wartel - PN16	27	27
32 mm lijmmof × 1" wartel - PN10	32	29
32 mm lijmmof × 1 1/4" wartel - PN16	27	27
40 mm lijmmof × 1 1/4" wartel - PN10	34	29
40 mm lijmmof × 1 1/2" wartel - PN16	34	32
50 mm lijmmof × 1 1/2" wartel - PN10	42	33
50 mm lijmmof × 2" wartel - PN16	36	41
63 mm lijmmof × 2" wartel - PN10	50	47
63 mm lijmmof × 2 1/2" wartel - PN10	43	44
75 mm lijmmof × 2 1/2" wartel - PN6	51	56
75 mm lijmmof × 3" wartel - PN6	49	56
90 mm lijmmof × 3" wartel - PN6	48	53

De mm-maat is de inwendige lijmmof voor de PVC-buis; de inchmaat is de wartel met binnendraad. Z en B zijn maatposities in mm volgens de VDL-tekening. PN verschilt per aansluitcombinatie.

Bron: VDL-productblad en De Vakshop. Originele productfoto; de afbeelding kan afwijken van de gekozen uitvoering.