DE VAKSHOP

VDL PVC-U tweedelige koppeling met lijmspie

Maattabel en technische gegevens



Materiaal	PVC-U; grijs
Lijmzijde	Uitwendige lijmspie; 32-75 mm
Wartelzijde	Binnendraad; 1 1/4″-3″
Afdichting	EPDM; passend vlak tegenstuk vereist
Drukklasse	32, 40 en 50 mm: PN16. 63 mm: PN10. 75 mm: PN6.
Verpakking	1 tweedelige koppeling met ring

Maatvoering per uitvoering

Uitvoering	Z (mm)	B (mm)
32 mm lijmspie × 1 1/4″ wartel - PN16	28	37
40 mm lijmspie × 1 1/2″ wartel - PN16	33	44
50 mm lijmspie × 2″ wartel - PN16	35	53
63 mm lijmspie × 2 1/2″ wartel - PN10	40	59
75 mm lijmspie × 3″ wartel - PN6	46	72

De mm-maat is de uitwendige lijmspie die in een passende lijmmof wordt gelijmd. De inchmaat hoort bij de wartel met binnendraad. Z en B zijn maatposities in mm volgens de originele VDL-tekening.

Bron: VDL-productblad en De Vakshop. Originele productfoto; de afbeelding kan afwijken van de gekozen uitvoering.