


VDL PVC-U verloopring PN16 - buiten- × binnendraad

Maattabel en technische gegevens



Materiaal	PVC-U
Kleur	Grijs
Aansluiting	Conische buitengasdraad × binnengasdraad
Uitvoering	Verlopend
Drukklasse	PN16
Verpakking	1 stuk

Maatvoering per uitvoering

Uitvoering	Z (mm)	B (mm)	C (mm)	S (mm)
3/4" BU × 1/4" BI - PN16	8	17	12	32
3/4" BU × 3/8" BI - PN16	8	17	14	32
1" BU × 3/8" BI - PN16	9	21	14	36
1" BU × 1/2" BI - PN16	9	21	16	36
1 1/4" BU × 1/2" BI - PN16	10	23	16	46
1 1/4" BU × 3/4" BI - PN16	10	23	16	46
1 1/2" BU × 3/4" BI - PN16	11	23	16	55
1 1/2" BU × 1" BI - PN16	11	23	22	55
2" BU × 1" BI - PN16	12	27	22	65
2" BU × 1 1/4" BI - PN16	12	27	23	65
2" BU × 1 1/2" BI - PN16	12	27	24	65
2 1/2" BU × 1 1/4" BI - PN16	13	31	23	80
2 1/2" BU × 2" BI - PN16	13	31	34	80
3" BU × 2" BI - PN16	16	34	34	94
3" BU × 2 1/2" BI - PN16	16	34	39	94
2 1/2" BU × 1 1/2" BI - PN16	13	31	23	80
3" BU × 1 1/2" BI - PN16	16	34	23	94

Alle B-, C-, Z- en S-maten zijn in mm volgens de VDL-tekening; S is de sleutelmaat. Een streepje betekent dat geen maat is opgegeven.

Bron: VDL-productblad en De Vakshop. Originele productfoto; de afbeelding kan afwijken van de gekozen uitvoering.