
DE VAKSHOP

VDL PVC-U verloopring lijm - 16 tot 400 mm

Maattabel en technische gegevens



Materiaal	PVC-U
Kleur	Grijs
Aansluiting	Uitwendig lijm × inwendig lijm
Maatbereik	d1 van 16-400 mm; d2 volgens variant
Drukklasse	PN16: d1 van 16-160 mm; PN10: d1 van 200-315 mm; PN6: d1 van 355 en 400 mm
Vervaardiging	Spuitgegoten; type A of B volgens VDL-tekening
Verpakking	1 stuk

Maatvoering per uitvoering

Uitvoering	Type	B (mm)	C (mm)
16 × 12 mm - PN16	A	14	12
20 × 10 mm - PN16	A	16	12
20 × 12 mm - PN16	A	16	12
20 × 16 mm - PN16	A	16	14
25 × 12 mm - PN16	B	19	12
25 × 16 mm - PN16	A	19	14
25 × 20 mm - PN16	A	19	16
32 × 16 mm - PN16	B	22	14
32 × 20 mm - PN16	B	22	16
32 × 25 mm - PN16	A	22	19
40 × 16 mm - PN16	B	26	14
40 × 20 mm - PN16	B	26	16
40 × 25 mm - PN16	B	26	19
40 × 32 mm - PN16	A	26	22
50 × 20 mm - PN16	B	31	16
50 × 25 mm - PN16	B	31	19
50 × 32 mm - PN16	B	31	22
50 × 40 mm - PN16	A	31	26
63 × 25 mm - PN16	B	38	19
63 × 32 mm - PN16	B	38	22
63 × 40 mm - PN16	B	38	26
63 × 50 mm - PN16	A	38	31
75 × 32 mm - PN16	B	44	22
75 × 40 mm - PN16	B	44	26
75 × 50 mm - PN16	B	44	31
75 × 63 mm - PN16	A	44	38
90 × 50 mm - PN16	B	51	31
90 × 63 mm - PN16	B	51	38
90 × 75 mm - PN16	A	51	44
110 × 50 mm - PN16	B	61	31
110 × 63 mm - PN16	B	61	38
110 × 75 mm - PN16	B	61	44

Uitvoering	Type	B (mm)	C (mm)
110 × 90 mm - PN16	A	61	51
125 × 75 mm - PN16	B	69	44
125 × 90 mm - PN16	B	69	51
125 × 110 mm - PN16	A	69	61
140 × 90 mm - PN16	B	76	51
140 × 110 mm - PN16	B	76	61
140 × 125 mm - PN16	A	76	69
160 × 90 mm - PN16	B	86	51
160 × 110 mm - PN16	B	86	61
160 × 125 mm - PN16	A	86	69
160 × 140 mm - PN16	A	86	76
200 × 110 mm - PN10	B	106	61
200 × 125 mm - PN10	B	106	69
200 × 140 mm - PN10	B	106	76
200 × 160 mm - PN10	A	106	86
225 × 200 mm - PN10	A	119	106
250 × 125 mm - PN10	B	131	69
250 × 160 mm - PN10	B	131	86
250 × 200 mm - PN10	A	131	106
315 × 250 mm - PN10	A	164	131
90 × 80 mm - PN16	A	51	46
110 × 100 mm - PN16	A	61	56
140 × 75 mm - PN16	B	76	44
225 × 125 mm - PN10	B	119	69
225 × 110 mm - PN10	B	119	61
225 × 140 mm - PN10	B	119	76
225 × 160 mm - PN10	B	119	86
250 × 140 mm - PN10	B	131	76
250 × 225 mm - PN10	A	131	119
280 × 140 mm - PN10	B	146	76
280 × 160 mm - PN10	B	146	86
280 × 200 mm - PN10	B	146	106
280 × 225 mm - PN10	A	146	119
280 × 250 mm - PN10	A	146	131
315 × 160 mm - PN10	B	164	86
315 × 200 mm - PN10	B	164	106
315 × 225 mm - PN10	B	164	119
315 × 280 mm - PN10	A	164	146
355 × 315 mm - PN6	A	184	164
400 × 250 mm - PN6	B	206	131
400 × 280 mm - PN6	B	206	146
400 × 315 mm - PN6	A	206	164
400 × 355 mm - PN6	A	206	184

d1 en d2 staan in de uitvoeringsnaam. B en C zijn de maatposities in mm uit de VDL-tekening. Type A en B verschillen in vorm; raadpleeg het originele productblad.

Bron: VDL-productblad en De Vakshop. Originele productfoto; de afbeelding kan afwijken van de gekozen uitvoering.