

# VDL PVC-U verloop sok - twee lijmmoffen

## Maattabel en technische gegevens



|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Materiaal     | PVC-U                                                         |
| Kleur         | Grijs                                                         |
| Aansluitingen | Twee lijmmoffen; verschillende buismaten                      |
| Vervaardiging | Uit buis vervaardigd                                          |
| Drukklasse    | PN6, PN7,5, PN10 of PN12,5; zie de gekozen aansluitcombinatie |
| Verpakking    | 1 stuk                                                        |

## Maatvoering per uitvoering

| Uitvoering           | Z (mm) | B (mm)  | C (mm)  |
|----------------------|--------|---------|---------|
| 63 × 50 mm - PN12,5  | 29     | 38-40   | 31-33   |
| 75 × 50 mm - PN7,5   | 42     | 44-46   | 31-33   |
| 75 × 63 mm - PN12,5  | 38     | 44-46   | 38-40   |
| 90 × 50 mm - PN12,5  | 37     | 51-53   | 31-33   |
| 90 × 63 mm - PN10    | 55     | 51-53   | 38-40   |
| 90 × 75 mm - PN12,5  | 40     | 51-53   | 44-46   |
| 110 × 75 mm - PN7,5  | 60     | 61-64   | 44-46   |
| 110 × 90 mm - PN12,5 | 60     | 61-64   | 51-53   |
| 125 × 90 mm - PN10   | 73     | 69-72   | 51-53   |
| 125 × 110 mm - PN10  | 63     | 69-72   | 61-64   |
| 140 × 110 mm - PN6   | 71     | 76-80   | 61-64   |
| 160 × 110 mm - PN6   | 95     | 86-90   | 61-64   |
| 160 × 125 mm - PN10  | 80     | 86-90   | 69-72   |
| 200 × 125 mm - PN6   | 120    | 106-111 | 69-72   |
| 200 × 160 mm - PN10  | 97     | 106-111 | 86-90   |
| 250 × 200 mm - PN10  | 111    | 131-137 | 106-111 |
| 140 × 125 mm - PN10  | 65     | 76-80   | 69-72   |
| 160 × 140 mm - PN10  | 76     | 86-90   | 76-80   |
| 200 × 140 mm - PN6   | 111    | 106-111 | 76-80   |
| 225 × 160 mm - PN6   | 123    | 119-125 | 86-90   |
| 225 × 200 mm - PN10  | 85     | 119-125 | 106-111 |
| 280 × 225 mm - PN6   | 125    | 146-153 | 119-125 |
| 280 × 250 mm - PN10  | 112    | 146-153 | 131-137 |
| 315 × 280 mm - PN10  | 120    | 164-172 | 146-153 |
| 400 × 315 mm - PN6   | 168    | 206-216 | 164-172 |
| 400 × 355 mm - PN6   | 135    | 206-216 | 184-193 |
| 250 × 225 mm - PN10  | 99     | 131-137 | 119-125 |
| 315 × 225 mm - PN6   | 155    | 164-172 | 119-125 |
| 315 × 250 mm - PN6   | 140    | 164-172 | 131-137 |
| 355 × 315 mm - PN6   | 130    | 184-193 | 164-172 |

B en C zijn de insteekdiepten; Z is de tussenmaat volgens de VDL-tekening. Alle maatwaarden zijn in millimeters. Zie ook het originele productblad.

Bron: VDL-productblad en De Vakshop. Originele productfoto; de afbeelding kan afwijken van de gekozen uitvoering.