DE VAKSHOP

VDL PVC-U zwembadkoppeling met O-ring - lijm × buitendraad

Maattabel en technische gegevens



Materiaal	PVC-U; grijs
Aansluiting	Inwendige lijm × rechte buitengasdraad
Bereik	20 mm × 1/2″ tot 63 mm × 2″
Afdichting	EPDM; O-ring aan de draadaansluiting
Drukklasse	PN10
Verpakking	1 stuk

Maatvoering per uitvoering

Uitvoering	Z (mm)	B (mm)	C (mm)	S (mm)
25 mm × 3/4″ BU - PN10	43	19	12	32
32 mm × 1″ BU - PN10	44	22	15	38
40 mm × 1 1/4″ BU - PN10	49	26	15	46
50 mm × 1 1/2″ BU - PN10	55	31	18	55
50 mm × 2″ BU - PN10	55	31	23.5	55
63 mm × 2″ BU - PN10	56	39	23.5	65
20 mm × 1/2″ BU - PN10	40	16	10	28

Z, B, C en S volgen de maatposities in de originele VDL-tekening. De millimetermaat in de uitvoeringsnaam is de bijbehorende buisbuitendiameter; de inchmaat is de nominale leidingdraadmaat. PN is de nominale drukklasse.

Bron: VDL-productblad en De Vakshop. Originele productfoto; de afbeelding kan afwijken van de gekozen uitvoering.