DE VAKSHOP

VDL EPDM vlakke afdichtring voor kraagbus - 16 tot 400 mm

Maattabel en technische gegevens



Materiaal	EPDM-rubber
Kleur	Zwart
Afdichting	Vlakke pakking; VDL-serie 8.04
Bestelmaat	Voor kraagbus 16-400 mm
Werkelijke afmetingen	d, D en S volgens maattabel
Druk en montage	De toegestane druk hangt af van de complete flensverbinding, pakking, temperatuur en medium. VDL vermeldt voor de maten 200-400 mm in combinatie met vlakke pakkingen een maximale bedrijfsdruk van 6 bar. De normen voor flensafmetingen betekenen niet dat elke gemonteerde verbinding automatisch PN16 is.
Verpakking	1 stuk

Maatvoering per uitvoering

Uitvoering	Type	d (mm)	D (mm)	S (mm)
Voor kraagbus 16 mm	A	14	27	2
Voor kraagbus 20 mm	A	18	32	2
Voor kraagbus 25 mm	A	22	39	2
Voor kraagbus 32 mm	A	28	48	2
Voor kraagbus 40 mm	A	35	59	3
Voor kraagbus 50 mm	A	45	71	3
Voor kraagbus 63 mm	A	60	88	3
Voor kraagbus 75 mm	A	70	104	3
Voor kraagbus 90 mm	A	85	123	3
Voor kraagbus 110 mm	A	105	148	4
Voor kraagbus 125 mm	A	120	168	4
Voor kraagbus 140 mm	A	135	186	4
Voor kraagbus 160 mm	A	155	211	4
Voor kraagbus 200 mm	B	192	248	4
Voor kraagbus 225 mm	B	217	273	4
Voor kraagbus 250 mm	B	240	303	4
Voor kraagbus 280 mm	B	268	328	5
Voor kraagbus 315 mm	B	300	378	5
Voor kraagbus 355 mm	A	340	430	5
Voor kraagbus 400 mm	A	385	482	5

Alle maten zijn in mm: d = binnendiameter, D = buitendiameter, S = dikte van de ring. De bestelmaat is de passende kraagbusmaat, niet de gemeten ringdiameter. Type A/B volgt het VDL-productblad.

Bron: VDL-productblad en De Vakshop. Originele productfoto; de afbeelding kan afwijken van de gekozen uitvoering.