DE VAKSHOP

WebHeat Frost verwarmingskabel met thermostaat - 1 tot 135 meter

Maattabel en technische gegevens



Merk / serie	WebHeat Frost
Verwarmingslengte	1 tot 135 m; zie uitvoering
Vermogen ingeschakeld	10 W per meter
Voeding	220-240 V AC
Aansluitsnoer	2 m, onverwarmd, met geaarde stekker
Regeling	Ingebouwde leidingthermostaat
Isolatie	Thermische leidingisolatie vereist
Beschermingsgraad kabel	IP67; bescherm stekker en verbinding afzonderlijk

Maatvoering per uitvoering

Verwarmingslengte	Vermogen aan	Aansluitsnoer
1 m	10 W	2 m, onverwarmd
2 m	20 W	2 m, onverwarmd
4 m	40 W	2 m, onverwarmd
6 m	60 W	2 m, onverwarmd
8 m	80 W	2 m, onverwarmd
10 m	100 W	2 m, onverwarmd
12 m	120 W	2 m, onverwarmd
14 m	140 W	2 m, onverwarmd
16 m	160 W	2 m, onverwarmd
18 m	180 W	2 m, onverwarmd
20 m	200 W	2 m, onverwarmd
24 m	240 W	2 m, onverwarmd
30 m	300 W	2 m, onverwarmd
42 m	420 W	2 m, onverwarmd
60 m	600 W	2 m, onverwarmd
80 m	800 W	2 m, onverwarmd
105 m	1050 W	2 m, onverwarmd
135 m	1350 W	2 m, onverwarmd

10 W/m is elektrisch vermogen tijdens verwarmen. Kies de lengte en isolatie op basis van de installatiehandleiding. Niet inkorten of kruisen. Kabellengte is exclusief het koude aansluitsnoer.

Bron: originele WebHeat Frost-installatiehandleiding, fabrikantcatalogus en aangeboden varianten van De Vakshop.