DE VAKSHOP

Zinken bocht (Ø60 mm)

Maattabel en technische gegevens

Artikel	Zinken bocht (Ø60 mm)
Productfamilie	Bochten, verstek- en sprongbochten
Uitvoeringen	3
Toepassing	Verandert de richting of positie van de hemelwaterafvoer volgens de gekozen uitvoering
Materiaal	Zink
Oppervlak / kleur	Volgens productnaam en geleverde uitvoering
Maatbasis	Artikel- en uitvoeringsnaam; exact overeenkomende primaire artikelgegevens waar beschikbaar
Verkoopeenheid	Verkoopeenheid volgens gekozen uitvoering; controleer bij bestelling
Aansluitcontrole	Een bocht, gesoldeerde verstekbocht en sprongbocht hebben verschillende geometrie. Vergelijk de opgegeven hoek en beide uiteinden. Bij een sprong is de hartafstand de zijdelingse verplaatsing en niet de buisdiameter.
Ontwerp / gebruik	Tel hoek, insteek en gevelafstand mee; uit alleen diameter en hoek volgt geen exacte bouwlengte.

Afmetingen en uitvoering

40° Graden	Hoek: 40°; Diameter volgens productnaam: 60 mm
72° Graden	Hoek: 72°; Diameter volgens productnaam: 60 mm
85° Graden	Hoek: 85°; Diameter volgens productnaam: 60 mm

Uitvoeringen, maatgegevens en artikelcodes

Uitvoering	Maatgegevens	Artikelcode	Shopbarcode
40° Graden	Hoek: 40°; Diameter volgens productnaam: 60 mm	ZBR060040	6151316673656
72° Graden	Hoek: 72°; Diameter volgens productnaam: 60 mm	ZBR060072	6151316674622
85° Graden	Hoek: 85°; Diameter volgens productnaam: 60 mm	ZBR060085	6151316674660

Maten per gekozen uitvoering; profielcode is geen gemeten gootbreedte. Een maat of artikelcode is geen bewijs van universele passing. De verkoopeenheid blijft die van de gekozen shopuitvoering.

De Vakshop, gecontroleerd op 9 oktober 2026. Maten: huidige artikel-/uitvoeringsnamen; exact passende primaire artikelgegevens waar beschikbaar. Algemene leveranciersinformatie verklaart systeem en oppervlak, zonder fabrikant- of keurmerkclaim voor een onbevestigd artikel. Verkoopeenheid en montage moeten bij de geleverde uitvoering worden gecontroleerd.