

Rain Bird 1800 SAM en SAM-PRS sproeierbehuizing

Praktische gebruiksinformatie

Eigen informatie van De Vakshop, gebaseerd op de productgegevens. Dit document is geen fabrikantcertificaat of CE-verklaring. Volg ook de instructies bij het geleverde product.

Voor montage

Controleer de gekozen uitvoering, aansluitmaat en passende nozzle of adapter. Sluit de watertoevoer af en maak het systeem drukloos.

In gebruik nemen

Spoel de toevoer schoon voordat je een nozzle monteert. Controleer na montage de verbindingen op lekkage. Controleer bij een pop-up of de stijgbuis vrij kan bewegen en of het sproeibeeld past bij de beplanting.

Hebben alle aangeboden varianten een drukregelaar?

Nee. SAM-uitvoeringen hebben een anti-leegloopklep. Alleen varianten met PRS in de naam hebben daarnaast drukregeling.

Welke drukinstellingen zijn beschikbaar?

De aangeboden SAM-PRS-varianten regelen naar circa 2,1 bar of 3,1 bar. Controleer de gekozen uitvoering; niet iedere hoogte is met beide instellingen beschikbaar.

Wat doet de SAM-klep?

SAM helpt leeglopen via een laaggelegen sproeier voorkomen wanneer de beregening stopt. Het is geen vervanging voor de terugstroombeveiliging van de watervoorziening.

Welke pop-uphoogtes zijn er?

De productvarianten omvatten circa 10, 15 en 30 cm. De combinatie van hoogte en drukregeling verschilt per variant.

Onderhoud en winter

Controleer filters, nozzles en aansluitingen op vervuiling en slijtage. Sluit de watertoevoer af voordat je onderdelen losmaakt. Maak de installatie tijdig winterklaar om vorstschade door achterblijvend water te voorkomen.

Vragen over jouw aansluiting of toepassing? devakshop.nl/pages/contact